

Link do produktu: <https://sklep.arras.pl/zlaczka-zbiornikowa-pvc-u-50x2-p-3949.html>

## Złączka zbiornikowa PVC-U 50x2"



Cena brutto	<b>54,31 zł</b>
Cena netto	<b>44,15 zł</b>
Dostępność	<b>Dostępny</b>
Stan magazynowy	<b>100 szt.</b>
Czas wysyłki	<b>48 godzin</b>
Numer katalogowy	<b>ZZ50GZ</b>
Rodzaj	<b>Złączka zbiornikowa</b>
Rozmiar	<b>d50</b>
Gwint	<b>GZ 2"</b>
Ciśnienie robocze	<b>PN10</b>
Materiał	<b>PVC-U</b>

### Opis produktu

#### Złączka zbiornikowa PVC-U 50x2"

**Złączka zbiornikowa zapewnia szczelne połączenie instalacji z dowolnym zbiornikiem wykonanym z innego tworzywa.**

**Ciśnienie nominalne:** PN6

**Połączenie:** KZ / zbiornik

**Materiał:** PVC-U

**Kolor:** szary

A x D	B	C	D	E	F	PN
25 x 1"	48	25	33 (1")	3	14	6
<b>50 x 2"</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>60 (2")</b>	<b>4</b>	<b>20</b>	<b>6</b>
63 x 2 1/2"	55	63	75 (2 1/2")	4	22	6
75 x 3"	65	75	88 (3")	5	26	6

**Zastosowanie:** System ciśnieniowe PVC nadają się do stosowania w systemach irygacyjnych, instalacjach wody pitnej, oczyszczalniach ścieków, instalacyjnych basenowych, przemyśle gastronomicznym, itp. Rury PVC-U posiadają dopuszczenie do przesyłania wody do picia, a materiał z którego wykonane są rury nie ma wpływu na jakość i smak wody.

**Metody łączenia pvc :** klejone, gwintowane, kołnierzone.

Klejanie instalacji powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż + 5 st C. Zaleca się łączenie instalacji klejem dwuskładnikowym lub jedno składnikowym, który wymaga oczyszczenia powierzchni klejonych zmywaczem odtłuszczającym. Użycie zmywacza wydłuża czas schnięcia o 50%.

**Właściwości:** okres żywotności minimum 50 lat, odporność na korozję, odporność na zarastanie osadem, łatwy montaż, duża odporność chemiczna, łatwy montaż, niskie opory przepływu. Rury z tworzyw sztucznych słabo przewodzą ciepło.